Sicame Group

CE-9-5603-.

Normes
IEC 61235 IEC 61230
Annexe B IEC 62193
(6.4.2)

Perche isolante télescopique réglable L déployée 5,60m U max 357 kV embout C

Utilisation :

- Vérification d'absence de tension.
- Pose de mise à la terre.
- Déconnexion/reconnexion.
- Intérieur/extérieur.
- Longueur réglable par système rapide, selon hauteur d'intervention.
- Possibilité d'y adjoindre une rallonge (**Z-RAVZC-200**) pour augmenter la longueur déployée à 7,6 m.

Caractéristiques :

- Matière: tube isolant, sur mousse, en résine époxy renforcée de fibres de verre.
- Base équipée d'un grip de préhension.
- Facilité de maintenance et de remplacement du tube supérieur et des raccords.

Référence	Tension maximale d'utilisation	Longueur		Emboût	Masse (kg)
		Longueur repliée (mm)	Longueur dépliée (mm)		
CE-9-5603-C	355 000 V	2 150	2 150	C	3,7

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group