

Cadenas de condamnation, anse laiton ∅ 6 mm

Utilisation:

 Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manoeuvre.

Caractéristiques:

- Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à définir (00).
- · Marquage sur les deux faces :
- 1. Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
- 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- · Cadenas livré avec 2 clés.

Compléter la référence avec le numéro de clé choisi.

Exemple : AL-230-111 pour le cadenas rouge avec l'anse H 50 mm et la clé identique n°111.





| Référence | Description | | Diamètre | Caractéristique | |
|-------------|-------------|--|----------------|-----------------|---------------|
| | Couleur | N° de clé | Ø Anse (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
| AL-230 | - | Z / 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 / 00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-J | | 00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-V | | 00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-B | | 111/ 00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-B | | 111/00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-OR | _ | 00 | 6 | 50 | 0,205 |
| AL-230-S | _ | Z / 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 / 00 | 6 | 70 | 0,215 |
| AL-230-S-BL | <u> </u> | 00 | 6 | 70 | 0,215 |
| AL-230-S-J | | 00 | 6 | 70 | 0,215 |
| AL-230-S-V | - | 00 | 6 | 70 | 0,215 |
| AL-230-S-B | | 00 | 6 | 70 | 0,215 |
| AL-230-S-OR | _ | 111 / 00 | 6 | 70 | 0,215 |

Dernière modification : 07/21/2025