

## Détecteur de tension sans contact

### Utilisation :

- Détecteur de tension sans contact. Gamme plage de tension : 3 kV à 765 kV.
- Distances approximatives de détection (peut varier avec l'environnement) : 150 mm mini (11 kV) à 700 mm mini (66 kV).
- Ultra-compact, appareil sans contact permettant une utilisation en toute sécurité par l'opérateur (utilisation interne et externe).



### Caractéristiques :

- Plages de tension nominale : 3 kV à 765 kV (8 modèles de plage proposés).
- Indication lumineuse 360°.
- Fonction autotest.
- Seuil de fonctionnement précis et stable.
- Sensibilité réduite aux tensions induites et aux champs d'interférence.
- Température d'utilisation : classe N (-25°C à +55°C).
- Batterie : 1 standard 9 V batterie 6LR61.
- Fréquence du réseau: 50 à 60 Hz.
- Résistance environnementale élevée (chocs, vibrations, humidité) grâce à un boîtier thermoplastique robuste.
- Ne répond pas aux exigences de la NF C18-510.

### Composition :

- Livré dans un étui rigide.

### Accessoires en option :

- Perches conseillées : série [CE-4-21](#), [CE-5](#), [CE-9](#)



Référence	Fréquence	Tension	
		Plage de Tension	
CN-7-010-036-K	50-60 Hz	10 kV - 36 kV	
CN-7-011-066-K	50-60 Hz	11 kV - 66 kV	
CN-7-220-500-K	50-60 Hz	220 kV - 500 kV	
CN-7-003-012-K	50-60 Hz	3 kV - 12 kV	
CN-7-315-765-K	50-60 Hz	315 kV - 765 kV	
CN-7-005-036-K	50-60 Hz	5 kV - 36 kV	
CN-7-066-410-K	50-60 Hz	66 kV - 410 kV	