

Cadenas de condamnation électrique vert, anse nylon H 38 mm Ø 4 mm

Utilisation :

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manœuvre.
- Cadenas léger avec corps en polyamide résistant aux chocs : facile à transporter.
- Cadenas avec anse isolante pour une utilisation en basse tension 1 000 V AC - 1 500 V DC : testé et validé conforme au test électrique IEC 60900 (2012) §5.5.3 à 5 000 V.
- Condamnation plus sécurisée : impossible de faire tomber la clé lorsque l'anse est ouverte, la clé reste prisonnière.

Caractéristiques :

- Disponible avec un numéro de clé identique (N°A1 à A6) ou aléatoire (Z).
- Marquage sur les deux faces :
 1. Sur une face : symbole normalisé.
 2. Sur l'autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l'utilisateur.
- Cadenas livré avec 2 clés.



Référence	Description		Diamètre	Caractéristique
	Couleur	N° de clé		
PP-4-38-G-A1	■	A1	4	90g
PP-4-38-G-A2	■	A2	4	90g
PP-4-38-G-A3	■	A3	4	90g
PP-4-38-G-A4	■	A4	4	90g
PP-4-38-G-A5	■	A5	4	90g
PP-4-38-G-A6	■	A6	4	90g
PP-4-38-G-Z	■	Z	4	90g