

Cadenas de consignation avec anse métal Ø 6 mm et clé prisonnière

Utilisation :

- Pour la condamnation d'organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afin d'en interdire la manœuvre.
- Cadenas léger avec corps en polyamide résistant aux chocs : facile à transporter.
- Cadenas avec anse isolante pour une utilisation en basse tension 1 000 V AC - 1 500 V DC : testé et validé conforme au test électrique IEC 60900 (2012) §5.5.3 à 5 000 V.
- Condamnation plus sécurisée : impossible de faire tomber la clé lorsque l'anse est ouverte, la clé reste prisonnière.

Caractéristiques :

- Cadenas léger avec corps isolant en polyamide résistant aux chocs. Coloris rouge.
- Anse métal Ø 6 mm à double verrouillage, robuste et non déformable.
- « Clé prisonnière » : condamnation sécurisée grâce à la retenue de la clé lorsque l'anse est ouverte.
- Livré avec 2 clés à empreinte de type serpent. Numéro des clés gravé sur chaque clé.
- Etiquette d'identification de l'opérateur, située au verso.
- Utilisable aux températures extrêmes : de -57 ° C à +177° C.
- Livré en boîte carton individuelle.



Référence	Description		Diamètre	Caractéristique
	Couleur	N° de clé		
PP-4-38-W-A1	<input type="checkbox"/>	A1	4	90g
PP-4-38-W-A2	<input type="checkbox"/>	A2	4	90g
PP-4-38-W-A3	<input type="checkbox"/>	A3	4	90g
PP-4-38-W-A4	<input type="checkbox"/>	A4	4	90g
PP-4-38-W-A5	<input type="checkbox"/>	A5	4	90g
PP-4-38-W-A6	<input type="checkbox"/>	A6	4	90g
PP-4-38-W-Z	<input type="checkbox"/>	Z	4	90g