





Domaine d'application : BT

Contrôleurs de différentiels CATEX DT-110

Utilisation:

- · Installations domestiques et tertiaires.
- Selon les exigences de la NF C15-100 et NF EN 61010-1, CATEX DT-110 réunit en un seul appareil toutes les fonctions essentielles permettant de contrôler et de visualiser instantanément la qualité et la conformité des installations électriques 230 V:
 - La présence de tension,
 - La position de phase,
 - · Le raccordement à la terre,
 - Les dispositifs différentiels de type AC ou A en sélectionnant la sensibilité des différentiels (30 et 500 mA).

500 of ma 30 500 TEST CATEX**DT110

Caractéristiques:

- Utilisation sur prises normalisées : 2P ou 2P+T 10/16 A des circuits électriques monophasés 230 V entre phase et neutre.
- Position de la phase à droite ou à gauche en sélection automatique (LED ROUGE).
- Tension d'utilisation : 230 V ± 10%.
- Fréquence: 50 / 60 Hz ± 10%.
- Températures d'utilisation : 15°C / + 45°C.
- IP40, IK03.
- · Protection par 2 fusibles temporisés 250 mA.
- CAT II 600 V

Accessoires en option :

- Etui de rangement. Ref. M-87285.
- Cordon d'intervention pour tableau BT. Ref.M-952271

Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC
DT-110	50/60 Hz	230 V

Dernière modification: 07/21/2025

UID: | TID:::11/21/2025| SID:::11/21/2025 | Issued:11/21/2025 03:40:06 am