



Sicame Group



Estándar

IEC 61482-2 APC 1 &  
APTV 12 cal/cm<sup>2</sup> ISO  
11612 A B1 C1 E2 F1 EN  
1149-5 NFPA 70E - ASTM  
F1959

## AFG-2300-...

Chaqueta de maniobra CAT'ARC - Talla 4XL

### Utilización:

- Chaqueuta especialmente concebida para utilizar encima de la vestimenta usual, para las operaciones de corta duración.
- Garantiza los niveles de protección exigidos por el organismo francés de trabajo con tensión ORG.TST.IE.

### Características:

- ATPV: 12 cal/cm<sup>2</sup>.
- APC: clase 1 (4 KA/30 cm).
- Capucha ajustable para proteger la cabeza y la nuca en caso de riesgo elevado; utilizar con pantalla protectora y casco.
- Cierre frontal a lo largo mediante banda de velcro: fácil apertura y cierre.
- Longitud del dorso: 121 m.
- Protección eficaz del operario hasta las rodillas.
- Pictogramas normativos visibles en la manga derecha.



Referencia	Talla	APTV (cal/cm <sup>2</sup> )	Box test	Couleur
AFG-2300-4XL	4XL	12	APC 1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>