

CGM-0-..

Guantes aislantes eléctricos con resistencia mecánica y Arc Flash - CI 0 T12



Utilización:

- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.
- Protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (prueba de caja 7 kA).

Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC)
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).



Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Tensión		Peso (kg)	Arco		Categoría
			Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC		APTV (cal/cm ²)	Box test	
CGM-0-12	12	360	1 000 V	1 500 V	0,600	12	7kA / 30 cm	RC

AFG-1001-...

Mono CAT'ARC

Utilización:

- Protección múltiple contra riesgos térmicos por arcos eléctricos, calor y llamas, soldadura y descargas electroestáticas.
- La cremallera antipánico que permite retirar el equipo fácil y rápidamente para evitar el agravamiento del accidente.
- Para todo tipo de morfologías: puños ajustables, cintura elástica, largura de la entrepierna adaptable (77 o 82 cm).

Características:



Sicame Group



Estándar

IEC 61482-2 APC 1 &
ATPV 12 cal/cm² ISO
11612 A B1 C1 F1 ISO
11611 class 1 EN 1149-5
NFPA 70E - ASTM F1959

- ATPV: 12 cal/cm².
- APC: clase 1 (4 KA/30 cm).
- El cuello alto y los puños ajustables mejoran la alta protección del equipo.
- Rodillas, cremalleras y entrepierna reforzadas para minimizar riesgos de rotura.
- 1 banda y 2 bolsillos en el pecho, 2 bolsillos italianos y 2 bolsillos cargo.
- Pictogramas normativos visibles en la manga derecha.

Referencia a completar con la talla deseada.

Ejemplo: AFG-1001-XL para el mono en talla XL.



Referencia	Talla	APTV (cal/cm ²)	Box test	Couleur
AFG-1001-XS	XS	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-S	S	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-M	M	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-L	L	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-XL	XL	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-2XL	2XL	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-3XL	3XL	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-4XL	4XL	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
AFG-1001-5XL	5XL	12	APC 1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>