

CGM-1..

Network Type : MV

Guantes aislantes eléctricos con protección mecánica y Arc
Flash - cl 1 T12


Utilización:

- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.
- Protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (prueba de caja 7 kA).



Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 1 (7 500 V AC, 11 250 V DC).
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).



Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Clase	Tensión		Peso (kg)	Arco		Categoría
				Tensión de funcionamier AC	Tensión de funcionamier DC		APTV (cal/cm2)	Box test	
CGM-1-12	12	360	1	7 500 V	11 250 V	0,560	12	7kA / 30 cm	RC