







CGM-2.. Network Type: MV

Guantes aislantes eléctricos con protección mecánica y Arc Flash - cl 2 T10

Utilización:

- · Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.
- Protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (prueba de caja 7 kA).

Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC).
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).





	Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Clase	Tensión			Arco		
					Tensión de funcionamier AC	Tensión de funcionamier DC	Peso (kg)	APTV (cal/ cm2)	Box test	Categoría
	CGM-2-10	10	360	2	17 000 V	25 500 V	0,67	12	7kA / 30 cm	RC



última modificación: 10/15/2025