

PP-4-38-...

Candado de seguridad aislante con llave de retención H 38 mm Ø 4 mm

Utilización :

- Para bloquear los dispositivo separador (por ejemplo, disyuntores) para impedir su funcionamiento.
- Candado ligero con cuerpo de poliamida resistente a los golpes: fácil de transportar.
- Candado con grillete aislante para uso en baja tensión 1000 V AC - 1500 V DC: probado y validado según la prueba eléctrica IEC 60900 (2012) §5.5.3. a 5 000 V.
- Cierre más seguro: imposible dejar caer la llave cuando el grillete está abierto, la llave permanece atrapada.

Características :

- Disponible con números de llave idénticos (NºA1 a A8) o aleatorios (Z).
- Marcado en ambas caras:
 1. En una cara: símbolo estándar.
 2. En la otra cara: zona para marcar el nombre del usuario y los datos de contacto.
- Candado suministrado con 2 llaves.

*Completo con el número de llave elegido.



Referencia	Descripción		Diámetro	Características
	Color	Número llave		
PP-4-38-BK-A2	■	A2	4	90g

ASTD .../ASTDR...

Domaine d'application : HTA-BT

Aiguille souple de tirage diamètre 9mm longueur 150m**Description :****ASTD ... :**

- Montée sur dévidoir à roulettes.

- A fibre de verre recouverte de PVC.
- Munie à chaque extrémités d'un embout laiton M4 ou M12.
- Livrée avec une ogive.
- Cartouche de rechange réf. ASTDR ... (aiguille de tirage seule) sans dévidoir.

ASTDR ... :

Cartouche de rechange.



ASTD 9... / ASTD 11...



Réf.	Dimensions			Poids (kg)
	Longueur L (mm)	Diamètre Ø (mm)		
ASTD 9150	150	9		26.83