PP-4-38-...

Candado de seguridad aislante con llave de retención H 38 mm ∅ 4 mm

Utilización :

- Para bloquear los dispositivo separador (por ejemplo, disyuntores) para impedir su funcionamiento.
- Candado ligero con cuerpo de poliamida resistente a los golpes: fácil de transportar.
- Candado con grillete aislante para uso en baja tensión 1000 V AC - 1500 V DC: probado y validado según la prueba eléctrica IEC 60900 (2012) §5.5.3. a 5 000 V.
- Cierre más seguro: imposible dejar caer la llave cuando el grillete está abierto, la llave permanece atrapada.

Características :

- Disponible con números de llave idénticos (N°A1 a A8) o aleatorios (Z).
- Marcado en ambas caras:

1. En una cara: símbolo estándar.
2. En la otra cara: zona para marcar el nombre del usuario y los datos de contacto.

- Candado suministrado con 2 llaves.

**Completo con el número de llave elegido.*

Referencia	Descripción		Diámetro	Características
	Color	Número llave	Grillete	Peso (kg)
PP-4-38-BK-Z	■	Z	4	90g

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32