

## PP-4-38-...

Candado de seguridad aislante con llave de retención H 38 mm  $\varnothing$  4 mm

## **Utilización:**

- Para bloquear los dispositivo separador (por ejemplo, disyuntores) para impedir su funcionamiento.
- Candado ligero con cuerpo de poliamida resistente a los golpes: fácil de transportar.
- Candado con grillete aislante para uso en baja tensión 1000 V AC 1500 V DC: probado y validado según la prueba eléctrica IEC 60900 (2012) §5.5.3. a 5 000 V.
- Cierre más seguro: imposible dejar caer la llave cuando el grillete está abierto, la llave permanece atrapada.

## Características:

- Disponible con números de llave idénticos (N°A1 a A8) o aleatorios (Z).
- · Marcado en ambas caras:
- 1. En una cara: símbolo estándar.
- 2. En la otra cara: zona para marcar el nombre del usuario y los datos de contacto.
- · Candado suministrado con 2 llaves.

\*Completo con el número de llave elegido.



Referencia	Descripción		Diámetro	Características
	Color	Número llave	Grillete	Peso (kg)
PP-4-38-P-A8		A8	4	90g



última modificación: 07/21/2025

UID: | TID::: 12/18/2025 | SID::: 12/18/2025 | Issued: 12/18/2025 07:57:50 pm