



Sicame Group



Estándar
 IEC 61482-2 APC2 &
 ATPV 25-40 cal/cm² ISO
 11612 A B1 C2 F2 ISO
 11611 class 2 EN 1149-5
 NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-4001-...

Pantalón CAT'ARC

Utilización:

- Protección múltiple contra riesgos térmicos por arcos eléctricos, calor y llamas, soldadura y descargas electroestáticas.
- Se adapta a todo tipo de morfologías: cintura elástica, largura de la entrepierna ajustable (77 o 82 cm).
- Confort optimizado gracias a su fabricación en fibra técnica ligera y suave: 70% Kermel®, 29% Viscosa FR, 1% AS, 425 g/m².

Características:

- APC: Clase 2.
- ATPV: 40 cal/cm².
- A combinar con la chaqueta de protección CAT'ARC [AFG-4000-...](#)
- Rodillas y entrepierna reforzadas para minimizar el riesgo de rotura.
- 2 bolsillos italianos y 2 bolsillos cargo.

Referencia a completar con la talla deseada.

Ejemplo: AFG-4001-XL para el pantalón en talla XL.



Referencia	Talla	APTV (cal/cm ²)	Box test	Color
AFG-4001-XS	XS	40	APC 2	■
AFG-4001-S	S	40	APC 2	■
AFG-4001-M	M	40	APC 2	■
AFG-4001-L	L	40	APC 2	■
AFG-4001-XL	XL	40	APC 2	■
AFG-4001-2XL	2XL	40	APC 2	■
AFG-4001-3XL	3XL	40	APC 2	■
AFG-4001-4XL	4XL	40	APC 2	■
AFG-4001-5XL	5XL	40	APC 2	■