



## MP-... 0\_100

Alfombra aislante - clase 0, 1 x 5 m.

## **Utilización:**

- Alfombra aislante para trabajos con o sin tensión.
- Recubrimiento del suelo para la protección de los trabajadores en entornos eléctricos.
- · Protege al operario del potencial de «tierra».

## Características:

- Alfombra aislante en conformidad con la norma IEC 61111 : 2009 y propiedades especificas de la categoría «C» (Capacidad plegable en temperaturas extremas de -40°C).
- Conforme RoHS2 y REACH (libre de SEP/SVHC).
- · Material: elastómero sin halógenos.
- Control unitario de producción.
- Codigo de barras (Datamatrix) de marcado para acceso directo a la guia de usuario y ficha técnica.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a +21°C.
- Temperatura de uso: -40°C a +55°C.



	Referencia	Voltaje		Dimensions			
		Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Cosquillas (mm)	Peso (kg)
	MP-100/02-5	1 000 V	1 500 V	5 000	1 000	2,2	18

última modificación : 07/21/2025

SICAME GROUP

UID: | TID: :: 11/05/2025 | SID: :: 11/05/2025 | Issued: 11/05/2025 11:47:53 pm