Sicame Group

Estándar
IEC 61243-1:2021 NF EN
IEC 61243-1:2021

CC-765-...

Tipo de red : AT

Detector de tensión (AT), serie compacta - 10-36 kV, cabezal UDI

Utilización:

- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

Características:

- Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
  - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
  - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
  - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodos de contacto intercambiables.

Composición:

- Provisto con 1 cabezal conector para pértigas a escoger:
  - C: hexagonal 12 mm.
  - K universal.
- Estuche antichoque con asa incluido.

Accesorios adicionales:

- Pértigas recomendadas: serie CE-4-21.

Referencia	Descripción	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
	Equipamiento			
CC-765-10/36-U	UDI	10 - 36 kV	50 / 60 Hz	0,600

UID : | TID : :: 11/06/2025| SID : :: 11/06/2025 | Issued :11/06/2025 07:51:17 pm

última modificación : 07/21/2025

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP