





CC-765-...

Tipo de red : AT

Detector de tensión (AT), serie compacta - 3-10 kV, cabezal UDI

## **Utilización:**

- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

## Características:

- · Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
  - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
  - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
  - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- · Electrodos de contacto intercambiables.

## Composición:

- · Provisto con 1 cabezal conector para pértigas a escoger:
  - · C: hexagonal 12 mm.
  - K universal.
- Estuche antichoque con asa incluido.

## Accesorios adicionales:

• Pértigas recomendadas: serie CE-4-21.







	Referencia	Descripción	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
		Equipamiento			
	CC-765-3/10-U	UDI	3 - 10 kV	50 / 60 Hz	0,600

To the state of th

SICAME GROUP