Sicame Group

Z-VAT-DC / CL-6

Network Type : MV-LV

Detector bipolar de tensión continua 600-2000 V. Punta Ø8 mm. Pinzas. Cable de 8

Aplicación:

Sistema de control de ausencia de tensión en una red de corriente continua de 600 V a 2000 V:

- Presencia de tensión indicada por el encendido de 6 LED rojos y la emisión de una señal sonora.
- Comprueba el funcionamiento del dispositivo integrado, que valida todas las funciones del detector :

    1. Ponga en contacto la zapata magnética de la empuñadura con el raíl y ponga en derivación el conjunto haciendo contacto entre la empuñadura magnética y el gancho de contacto;
    2. Pulse el botón de prueba: se encenderán los 6 LED rojos y sonará la señal acústica;
    3. Suelte el botón de prueba: los 6 LED verdes se encienden momentáneamente.

Características:

- Este sistema consta de:
    - Detector de tensión de 600-2.000 V CC acústico y luminoso con pértiga;
    - Electrodo de punta de contacto de 8 mm de diámetro;
    - Pinza de contacto de carril;
    - Cable de conexión de 8 m.

- No requiere ajuste previo de la tensión: el aparato se ajusta y se prueba sistemáticamente en fábrica.
- Alimentación: una pila alcalina de 9 V, tipo 6 LR 61.
- Estuche blando.

Referencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
		Tensión de funcionamiento DC
Z-VAT-DC-2000-RS		

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP