Estándar
NF C15-100 NF EN 61557-6 IEC 61010-1

DT-170..

Network Type : LV

Controlador de diferenciales CATEX

Utilización:

- CATEX DT-170 le permite llevar a cabo operaciones de:
  - Control de presencia de tensión.
  - Control de posición de la fase.
  - Control de conexión a tierra.
  - Dispositivos diferenciales de tipo AC o A seleccionando la sensibilidad del diferencial (10, 30, 100, 300 y 500 mA).

Características:

- En conformidad con los requisitos de la norma francesa C15-100 y NF EN 61010-1.
- Tensión de trabajo: 230 V ± 10%.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz ± 10%.
- Temperatura de funcionamiento: - 15 ° C / + 45 ° C.
- IP40, IK 03.
- Protección fusibles: 2 fusibles temporizados 250 mA.
- Categoría de instalación: III

Accesorios:

- Estuche de almacenamiento **M-87285**.
- Cable de intervención para cuadro BT **M-952271**.

Referencia	Peso (kg)
DT-170/1	0,36

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32