

## MP-700-.

Escalera plegable compacta aislante.

### Utilización:

- Escalera plegable aislante.
- Para trabajo en instalaciones eléctricas con tensión máxima de 1000 V CA - 1500 V CD.

### Características:

- En conformidad con la normativa francesa EN 50528.
- Utilización máxima de trabajo: 150 daN.
- Montantes aislantes: sección rectangular, color naranja.
- Peldaños estriados antideslizantes en aluminio.
- Patines extremos montantes intercambiables.
- Articulaciones con sistema anti-pelliccos.
- Sistema anticaída equipado con porta-herramientas.
- Base ensanchada para mejor estabilidad.



| Referencia | Longitud extendida | Longitud doblado (mm) | Tensión                      |                              | Peso (kg) |
|------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|
|            |                    |                       | Tensión de funcionamiento AC | Tensión de funcionamiento DC |           |
| MP-7001    | 1 640              | 1 640                 | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 6,9       |
| MP-7002    | 1 890              | 1 890                 | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 8         |
| MP-7003    | 2 140              | 2 140                 | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 9,5       |
| MP-7004    | 1 390              | 1 390                 | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 6         |
| MP7005     | 2 150              | 2 150                 | 1 000 V                      | 1 500 V                      | 11        |