Sicame Group

Estándar
EN 397 EN 50365 - 1000 V AC Arc flash GS-ET-29 APC 1 EN 166/EN 170 2.1.2 2 B389KN

MO-185-...

Casco electricista con pantalla facial integrada

Utilización:

- Casco industrial con pantalla facial integrada retráctil.
- Protección contra la energía térmica de un arco eléctrico APC1.
- Aislamiento eléctrico EN 50365 1000 V.

Características:

- Casco aislante hasta 20 kV (ANSI).
- Pantalla totalmente retráctil en el interior del casco.
- Altura de la pantalla: 18 cm.
- Pantalla facial anti-ralladuras y anti-vaho.
- Correa de ajuste con 4 puntos de fijación para mayor comodidad y cierre fácil con clip.
- Talla regulable mediante rueda de ajuste.

Referencia	Talla	Tensión	Peso (kg)	Arco
		Tensión de funcionamiento DC		Box test
MO-185-BL	52 - 64 cm	_	0,75	APC 1
MO-185-B	52 - 64 cm	_	0,75	APC 1
MO-185-J	52 - 64 cm	_	0,75	APC 1
MO-185-R	52 - 64 cm		0,75	APC 1
MO-185-BLM	52 - 64 cm	_	0,75	APC 1
M-882677	-	_	0,134	APC 1
M-881836	52 - 64 cm	_	_	_
M-882671	52 - 64 cm	_	_	_

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP