

## MV-138-..

Cubrebotas aislantes - Talla M (39-42)

### Utilización:

- Cubrebotas aislantes eléctricos para trabajar con total seguridad en ambientes con circulación de corriente en el suelo o tensiones de paso.
- Ideales para uso frecuente y temporal.
- Se ajustan perfectamente a los zapatos de seguridad permitiendo trabajar con tensión hasta 7,5 kV CA.
- Testados unitariamente a 10 kV CA.
- Suela de goma ergonómica con mayor resistencia a derrapes y choques.



### Características:

- Clase 1: 7500 V CA / 11250 V CD según EN 50321-1:2018.
- En conformidad con ASTM 1117 (20 kV).
- Color: amarillo de alta visibilidad.
- Material: Formulación dieléctrica resistente a altas tensiones.
- Suela negra antideslizante (SRC) en goma vulcanizada en conformidad con SATRA TM144.
- Diseño de la suela formulado para un mejor agarre en escaleras.
- Suela resistente al aceite y al combustible.
- Suela resistente al calor (300°C por 60 s.)
- Lengüeta de extracción para retirar fácilmente sin manos.
- Cómodos, robustos y ligeros.



| Referencia | Talla     | Clase | Tensión                      |                              |
|------------|-----------|-------|------------------------------|------------------------------|
|            |           |       | Tensión de funcionamiento AC | Tensión de funcionamiento DC |
| MV-138-M   | M (39-42) | 1     | 7 500 V                      | 11 250 V                     |