

MP-... 0_100


Alfombra aislante - clase 0, 1 x 5 m.

Utilización:

- Alfombra aislante para trabajos con o sin tensión.
- Recubrimiento del suelo para la protección de los trabajadores en entornos eléctricos.
- Protege al operario del potencial de «tierra».

Características:

- Alfombra aislante en conformidad con la norma IEC 61111 : 2009 y propiedades específicas de la categoría «C» (Capacidad plegable en temperaturas extremas de -40°C).
- Conforme RoHS2 y REACH (libre de SEP/SVHC).
- Material: elastómero sin halógenos.
- Control unitario de producción.
- Código de barras (Datamatrix) de marcado para acceso directo a la guía de usuario y ficha técnica.
- Temperatura de almacenamiento: +10°C a +21°C.
- Temperatura de uso: -40°C a +55°C.



| Referencia | Voltaje | | Dimensiones | | | Peso (kg) |
|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|
| | Tensión de funcionamiento AC | Tensión de funcionamiento DC | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Cosquillas (mm) | |
| MP-100/02-5 | 1 000 V | 1 500 V | 5 000 | 1 000 | 2,2 | 18 |