







Estándar Casque/ Helmet : EN 397 EN 50365 1000 V AC

1500 V DC Ecran/ Faceshield : Arc flash GS-ET-29 APC 2 ASTM F2178 ATPV 14 cal/cm<sup>2</sup> EN 166/EN 170 2C-2 CATU 1B 3 8 2 2

## MO-180-ARC-..

Casco Arc-Flash con pantalla facial integrada y protector de cuello, APC 2 ATPV

## **Utilización:**

 Solución única patentada por CATU que permite una protección total ocular, facial y de la cabeza contra riesgos de arcos eléctricos.

## Características:

- Aislamiento hasta 20 kV (ANSI) y protección mecánica.
- Pantalla facial de protección Arc-Flash testada en APC y ATPV.
- Pantalla totalmente retráctil en el interior del casco.
- Correa de ajuste con 4 puntos de fijación para mayor comodidad y cierre fácil con clip.
- · Talla fácilmente ajustable.





Referencia	Talla	Protección	Arco		
		VLT	APTV (cal/ cm2)	Box test	Peso (kg)
MO-180-ARC-12-CC	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC-12-VI	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC-12-VI-CC	_	_	12	APC 2	_
MO-180-ARC12	52 - 64 cm	> 60%	12	APC 2	0,81
M-881836	_	_	_	_	
M-882671	_	_	_	_	_

última modificación: 07/21/2025