Standards
IEC 62193:2003 IEC 60855-1:2016

CE-9-026-SE

Pértiga telescópica L extendida 5,60 m, Umax 355 kV, enganche tipo W

Utilización:

- Destinada a operaciones de detección de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito.
- Desconexión/reconexión.
- Interior/exterior.
- Longitud ajustable por sistema rápido, según altura de intervención.
- Posibilidad de añadir una extensión (Z-RAVZC-200) para aumentar longitud máxima hasta 7,6 m.

Características:

- Pértiga compuesta de tres tramos tubulares cilíndricos en fibra de vidrio y resina epoxi.
- Fácil mantenimiento y remplazo de tubo superior y enganches.

Referencia	Longitud plegada (mm)	Longitud extendida (mm)	Equipamiento	Peso (kg)
CE-9-026-SE	1 200	2 600	E	2,05
CI-M25-P	1 200	2 600	E	0,7 kg
MD-GA10-E	1 200	2 600	E	0,8 kg
MD-PD10-E	1 200	2 600	E	0,8 Kg
Z-RAVZC-120-S	1 200	2 600	E	1,5 kg

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32