

KIT-18510-B..

Domaine d'application : BT

Kit interventions électriques l'essentiel pour la BT, NF C18-510 habilitation B1

Utilisation :

- Kit de protection pour intervention sur ouvrage électrique en basse tension (BT).
- En application des prescriptions de la NF C18-510 et en fonction du niveau d'habilitation.

Composition :

- 1 paire de gants isolants, finition Wellfit. 500 V **CG-05-C** (version BT) ou 1000 V **CG-10-C** (versions BR, BR/2, BC).
- 1 paire de sous gants en coton **CG-80-H**.
- 1 paire de surgants cuir siliconé assurant la protection mécanique **CG-981-10**.
- 1 écran facial de protection Arc - Flash **MO-286** ou un casque avec un écran facial intégré **MO-185** avec housse de rangement **M-87384** selon modèle.
- 1 détecteur de tension **MS-917**, pointes de touche IP2X, 12 - 690 V AC.
- 1 banderole de signalisation "LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL" **AL-43**.
- Produits supplémentaires selon modèle : lampe **MS-124/3**, tapis isolant classe 0 (0,60 x 1 m) **MP-11/16**, nappe isolante avec velcro, 360 x 660 mm **MP-123**, pointes de touches **DX-0200**, accessoires de condamnation **AL-20..**, cadenas de condamnation, macaron de consignation **AP-467**, outils isolants **KIT-2**, et/ou accessoires isolants.



Référence	Description
	Composition
KIT-18510-BT	MO-286, CG-05-C, MS-917, KIT-24, MP-19-LOT, MP-123