





Domaine d'application: HTA

Détecteur électronique de tension, série compacte, 15-45 kV, embout C

Utilisation:

- Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure (poste) ou extérieure (ligne aérienne) avec une haute résistance aux chocs, aux vibrations et à la pluie.
- Technologie à "tête capacitive", ultra compact.
- Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 et 60 Hz.

Caractéristiques:

- · Boîtier robuste en thermoplastique.
- Présence de tension indiquée par :
 - · Diodes électroluminescentes clignotantes rouges ;
 - Signal acoustique nominal puissant (67 dB (A)/1,5 m);
 - Vision 360° avec affichage éclairé pour visibilité optimale.
- · Electrodes de contact interchangeables.

Composition:

- Fourni avec 1 embout C pour s'adapter sur les perches C (six pans 12 mm).
- Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option :

• Perches conseillées : série CE-4-21.







	Embout	Référence	Fréquence	Tension
				Plage de Tension
	С	CC-765-15/45-C	50 / 60 Hz	15 - 45 kV



UID: | TID:::07/21/2025| SID:::07/21/2025 | Issued:07/21/2025 05:04:21 am