





CC-265-...

Detector de tensión, alta tensión AT - 60-90 kV, Ø electrodo de 120 y 90 mm

Utilización:

- Detector de tensión electrónico para uso en exteriores con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Tensión de trabajo: de 60 a 90 kV en cumplimiento con IEC 61243-1.

Características:

- Diseño caja/circuito electrónico con desmontaje rápido para fácil remplazamiento de la pila.
- Doble señalización con presencia de tensión indicado al mismo tiempo por:
 - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo de alta visibilidad (visible a 50 metros, incluso con luz directa).
 - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A)/1,5 m).
 - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- · Electrodos de contacto intercambiables.

Composición:

- Provisto con 3 cabezales conectores para mayor adaptabilidad a las pértigas:
 - W: hexagonal 20 mm.
 - · C: hexagonal 12 mm.
 - · K universal.
- Estuche antichoques con asa incluido.

Accesorios adicionales:

- Electrodo de contacto tipo gancho ø 60 mm. CC-ANT60.
- Electrodo de contacto tipo gancho ø 120 mm. CC-ANT120.
- Electrodo de contacto tipo gancho ø 200 mm. CC-ANT200.
- Pértigas aislantes recomendadas: serie CM-46, CE-430, CE-9.
- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 60 mm. CC-ANT60.
- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 120 mm. CC-ANT120.
- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 200 mm. CC-ANT200.
- Pértigas aislantes recomendadas: serie CM-46, CE-430, CE-9.











última modificación: 07/21/2025



UID: | TID: :: 11/06/2025 | SID: :: 11/06/2025 | Issued: 11/06/2025 07:51:07 pm

Cedex france 46 32 SICAME GROUP







Referencia	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
CC-265-60/90	60 - 90 kV	50 / 60 Hz	1,2

UID: | TID:::11/06/2025 | SID:::11/06/2025 | Issued:11/06/2025 07:51:07 pm

última modificación: 07/21/2025 CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex France Phone: +33 1 42 31 46 00 - Fax: +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP