Sicame Group

**Estándar**
IEC 61243-1:2021

# CC-265-...

## Detector de tensión, alta tensión AT - 60-150 kV, Ø electrodo 120 y 60 mm

### Utilización:

- Detector de tensión electrónico para uso en exteriores con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Tensión de trabajo: de 44 a 420 kV en cumplimiento con IEC 61243-1.

### Características:

- Diseño caja/circuito electrónico con desmontaje rápido para fácil remplazamiento de la pila.
- Doble señalización con presencia de tensión indicado al mismo tiempo por:
  - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo de alta visibilidad (visible a 50 metros, incluso con luz directa).
  - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A)/1,5 m).
  - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodos de contacto intercambiables.

### Composición:

- Provisto con 3 cabezales conectores para mayor adaptabilidad a las pértigas:
  - W: hexagonal 20 mm.
  - C: hexagonal 12 mm.
  - K universal.
- Estuche antichoques con asa incluido.

### Accesorios adicionales:

- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 60 mm. **CC-ANT60**.
- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 120 mm. **CC-ANT120**.
- Electrodo de contacto tipo gancho Ø 200 mm. **CC-ANT200**.
- Pértigas aislantes recomendadas: serie **CM-46**, **CE-430**, **CE-9**.

| Referencia | Rango de voltaje | Frecuencia | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| CC-265-60/150 | 60 - 150 kV | 50 / 60 Hz | 1,2 |



CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP