

CL-7-...

Control unipolar de concordancia de fases - 10/30 kV.
Cabezal C

Utilización:

- Control unipolar de concordancia de fases AT.
- Tensión de trabajo máxima: 36 kV.

Características:

- Dispositivo unipolar con cabezal C, K o W.
- Memorización de frecuencia y de fase de las tensiones de redes de distribución.
- Test del aparato por botón, el cual también reinicia la memoria del dispositivo.
- Clase C (tiempo máximo de conservación de la información en la memoria: 15 s sin conectar a línea).
- No concordancia: $+110^\circ$ a $+250^\circ$.
- Indicadores LED:
 - **Naranja** (M): indica la memorización de la fase y la frecuencia de la red.
 - **Verde** (C): indica que la fase actual es idéntica a la previamente memorizada (concordancia) + pitido acústico continuo.
 - **Rojo** (I): indica que la fase de red actual es una fase diferente a la previamente memorizada (no concordancia) + pitido acústico continuo.
- Diferencia de tensión entre las dos redes a comparar: $\pm 15\%$.
- Diferencia de ángulo entre las dos fases a comparar: $\pm 10^\circ$.
- El círculo rojo indica el límite físico hasta el cual el comparador de fases puede ser introducido entre partes vivas (57 cm desde la marca roja hasta el final).

Tipo de red : MV



Composición:

- Estuche de almacenamiento.
- Batería de 9V (6LR61).

Accesorios adicionales:

- Antena Magnefix con utilización máxima: 18 kV. Ref C-921545.

Referencia	Descripción	Dimensions	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
	Equipamiento	Longitud (mm)			
CL-7-10/30/1-C	C	1 150	10 kV - 30 kV	50 / 60 Hz	1,5