**Estándar**
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
IEC 61482-1-2: APC 2

# CGM-2..

Network Type : MV

## Guantes aislantes eléctricos con protección mecánica y Arc Flash - cl 2 T12

### Utilización:

- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.
- Protección contra riesgos térmicos de arco eléctrico 12 cal/cm². IEC 61482-1-2 APC 2 (prueba de caja 7 kA).

### Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC).
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).

| Referencia | Talla | Longitud extendido (mm) | Clase | Tensión | | Peso (kg) | Arco | | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tensión de funcionamien AC | Tensión de funcionamien DC | | APTV (cal/ cm2) | Box test | |

UID : | TID : :: 08/28/2025| SID : :: 08/28/2025 | Issued :08/28/2025 01:35:41 pm

**última modificación :** 07/21/2025



CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32