

CZ-53..

Network Type : MV

Kit portátil de salvamento en caso de riesgo eléctrico - 36 kV
CA

Utilización :

- Permite intervenir sobre las víctimas en caso de riesgo eléctrico.
- Pone a disposición de los socorristas todo el material de rescate necesario de forma inmediata.

Características :

- Maletín móvil y compacto.

Composición :

- 1 cortacables aislantes 25 kV [CZ-60](#).
- 1 pértiga aislante telescópica : longitud extendida 1,5 m [MT-830-P](#).
- 1 detector de tensión (127 V a 90 KV) con gancho de salvamento [CC-127-CS-C](#).
- 1 rollo de cinta de señalización adhesiva. L 100 m [AT-5005](#).
- 1 par de guantes de látex aislantes - clase 3 – 26500 V - talla 10 – Norma IEC 61903 [CG-3-10-NR](#), funda de protección y transporte para los guantes [CG-36/2](#).
- 1 par de botas aislantes (CE0120 / EN ISO 20345) - Talla 45 [MV-135/45](#).
- 1 banqueta aislante 25 kV.
- 1 cartel de seguridad "Cuidado a los electrocutados": según las referencias [M-991566](#).



Referencia	Descripción	Tensión	Peso (kg)
		Tensión de funcionamiento AC	
CZ-53-2	1 ruban adhésif de délimitation jaune/noir, longueur 100 m 1 paire de gant isolant rouge - IEC 60903 classe 4 – 36 kV 1 étui en tissu pour la protection des gants isolants 1 coupe-câbles isolé – 36 kV. Pour câbles de diamètre maxi 26 mm (sections d'environ 150² cuivre et 150² aluminium). 1 paire de bottes isolantes taille 45, adaptée à la tension de pas <20 kV 1 perche télescopique isolante, longueur déployée 1.5m, tension d'utilisation maximale 45 kV 1 crochet de sauvetage équipé d'un détecteur de tension (127 V à 90 kV) 1 valise électro-secours avec tabouret isolant intégré 1 flacon de talc 1 affiche soins aux électrisés type AM-20-B 1 notice de mise en œuvre	36 000 V	21