Sicame Group

Normes
IEC / EN 60900

MO-6740.

Pince coupante isolée type Tenaille

Utilisation :

- Pince isolée pour travaux sous tension.
- Tension maximum d'utilisation: 1 000 V AC - 1 500 V DC.

Caractéristique :

- Isolation PVC trempé orange.

Référence	Longueur (mm)	Poids (kg)	Tension		Utilisation
			Tension d'utilisation AC	Tension d'utilisation DC	
MO-67401	140	0.200	1 000 V	1 500 V	Capacités de coupe : Acier 75 daN/mm²: diamètre 2 mm. Acier 180 daN/mm²: diamètre 1 mm.
MO-67402	160	0.250	1 000 V	1 500 V	Capacités de coupe: Acier 75 daN/mm²: diamètre 3 mm. Acier 180 daN/mm²: diamètre 2 mm.
MO-67404	200	0.400	1 000 V	1 500 V	Capacités de coupe: Acier 75 daN/mm²: diamètre 4 mm. Acier 180 daN/mm²: diamètre 3 mm.

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46

Sicame Group