Sicame Group

Estándar
EN 388 / EN 420

CG-951-..

Guantes de manipulación revestidos - talla 8.

Utilización:

- Guantes de protección diseñados para operaciones de montaje/ ensamblaje, logística en entornos grasos, húmedos y abrasivos.
- Los guantes aportan una precisión extrema, protección cutánea y gran confort.

Características:

- Guantes tejidos en poliamida gris.
- Revestimiento de espuma en nitrilo negro en la palma y la punta de los dedos.
- Relieve adicional para una mejor adherencia.
- Calibre: 15.
- Categoría: 2.

Niveles de prestaciones:

- Resistencia al corte: 1/5.
- Resistencia al rasgado: 3/4.
- Resistencia a la perforación: 1/4.
- Resistencia a la abrasión 4/4.
    - 18 000 t de resistencia a la abrasión.
- Destreza: 5/5.

Composición:

- Pack de 10 guantes por bolsa con instrucciones de uso en el interior.

Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Peso (kg)
CG-951-08	8	240	0,39

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP