**Estándar**
EN ISO 20345 :2011
ASTM F 2413:2018
RTE SERECT : ST HTA 70A Ind. E

# MV-232/1-..

Network Type : MV

## Zapatos TCT AT para protección de tensión de paso - Talla 47

### Utilización:

- Zapatos TCT TA para protección de tensiones de paso.
- Tensión máxima de trabajo: 20 kV (tensión de paso 6 kV).
- Ideal para trabajos con escaleras y en altura.

### Características:

- En conformidad con la especificación RTE SERECT: ST HTA 70A ind.E.
- Zapatos de cuero con forro transpirable y antibacteriano.
- Suela textil antiperforación resistente hasta 1430 N.
- Suela: PU/goma nitrilo resistente hasta 300ºC.
- Suela resistente al calor por contacto directo.
- Resistentes al agua.
- Adherencia: SRC (SRA + SRB) y resistente a hidrocarburos.
- Talón absorbedor de choques.




| Referencia | Talla | Longitud extendido (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| MV-232/1-47 | 47 | 370 | 1,05 |



CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32