Sicame Group

Estándar
EN 388:3122, EN 420

CG-96-.

Guantes de trabajo en cuero

Utilización:

- Equipo de protección personal.
- Protección contra riesgos mecánicos en entornos húmedos.

Características:

- Conserva la precisión de los movimientos de los dedos.
- Dorso: piel bovina gris hidrofóbica.
- Protector de la palma y mano: grano bovino hidrofóbico beige.
- Borde lateral: algodón con elástico.
- Hilado en Nylon
- Hidrofóbico: nivel 4 (180 minutos) según EN ISO 20344§6.13.
- Pulgar con forma americana.
- Destreza según EN420: 5
- Prestaciones según la norma EN 388 (gradaciones de 1 a 5) :
    - Resistencia a la abrasión 3.
    - Resistencia al corte: 1.
    - Resistencia al rasgado: 3.
    - Resistencia a la perforación: 2.

Composición:

- Empaquetado en una bolsa de plástico con una etiqueta CATU.

Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Peso (kg)
CG-96-A	8	110	0,133
CG-96-B	9	115	0,140
CG-96-C	10	120	0,147
CG-96-D	11	125	0,154

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP