Estándar
EN 50321/ ASTM F2413-05/ ASTM F1117-93/ CSA Z195-02/ SATRA TM144 et EN 13287/ EN ISO 20345/ EN ISO 20345.
ST HTA 70 B (RTE SERECT)

MV-137-..

Botas aislantes - clase 2, talla 41

Utilización:

- Botas aislantes eléctricas para trabajar con total seguridad en aplicaciones hasta 17 kV, testadas a 20 kV.
- Ofrecen una alta protección contra descargas eléctricas; son capaces de resistir hasta 35 kV en la suela (3 minutos) y 20 kV en todo el cuerpo de la bota durante 8 horas.
- Ofrece protección contra la tensión de paso.
- Confort mejorado: lengüeta de extracción para retirar sin manos, altura ajustable, forro en poliéster no absorbente lavable.

Características:

- En conformidad con EN 50321-1:2018, clase 2 (17 000 V AC).
- En conformidad con ASTM (20 kV) y ATSM 2413.
- Protección contra el arco eléctrico ATPV 40 cal/cm² según ASTM F2621:2019.
- Color: amarillo de alta visibilidad.
- Corriente de fuga inferior a 5 mA a 5 kV y menos de 18 mA a 20 kV.
- Suela de goma vulcanizada antideslizante (SRC) en conformidad con SATRA TM144 y EN13287.
- Suela resistente al calor (300ºC por 60 s.)
- Suela resistente al aceite y al combustible.
- Punta reforzada de acero bañada en epoxi, protección hasta 200 J.
- Talón absorbedor de energía en conformidad con EN 345 SBE y EN ISO 20345 SBE.
- 100% resistente al agua.
- Plantilla interior extraíble y lavable.

Referencia	Talla	Clase	Tensión		APTV (cal/cm2)	Categoría
			Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC		
MV-137-41	40-41	2	17 000 V	25 500 V	40	SRC

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32