



Estándar EN 50321/ ASTM F2413-05/ ASTM F1117-93/ CSA Z195-02/ SATRA TM144 et EN 13287/ EN ISO 20345/ EN ISO 20345. ST HTA 70 B (RTE SERECT)

## MV-137-..

Botas aislantes - clase 2, talla 47

## **Utilización:**

- Botas aislantes eléctricas para trabajar con total seguridad en aplicaciones hasta 17 kV, testadas a 20 kV.
- Ofrecen una alta protección contra descargas eléctricas; son capaces de resistir hasta 35 kV en la suela (3 minutos) y 20 kV en todo el cuerpo de la bota durante 8 horas.
- Ofrece protección contra la tensión de paso.
- Confort mejorado: lengüeta de extracción para retirar sin manos, altura ajustable, forro en poliéster no absorbente lavable.

## Características:

- En conformidad con EN 50321-1:2018, clase 2 (17 000 V AC).
- En conformidad con ASTM (20 kV) y ATSM 2413.
- Protección contra el arco eléctrico ATPV 40 cal/cm² según ASTM F2621:2019.
- · Color: amarillo de alta visibilidad.
- Corriente de fuga inferior a 5 mA a 5 kV y menos de 18 mA a 20 kV.
- Suela de goma vulcanizada antideslizante (SRC) en conformidad con SATRA TM144 y EN13287.
- Suela resistente al calor (300°C por 60 s.)
- · Suela resistente al aceite y al combustible.
- Punta reforzada de acero bañada en epoxi, protección hasta 200 J.
- Talón absorbedor de energía en conformidad con EN 345 SBE y EN ISO 20345 SBE.
- 100% resistente al agua.
- Plantilla interior extraíble y lavable.





Referencia	Talla	Clase	Tensión			
			Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	APTV (cal/cm2)	Categoría
10/407 47	47	0				



última modificación: 09/18/2025

UID: | TID::: 11/06/2025 | SID::: 11/06/2025 | Issued: 11/06/2025 01:50:46 pm