Estándar
IEC 61482-2 APC 1 &
ATPV 12 cal/cm²
ISO 11612 A B1 C1 F1
ISO 11611 class 1
EN 1149-5
NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-1001-...

Mono CAT'ARC

Utilización:

- Protección múltiple contra riesgos térmicos por arcos eléctricos, calor y llamas, soldadura y descargas electroestáticas.
- La cremallera antipánico que permite retirar el equipo fácil y rápidamente para evitar el agravamiento del accidente.
- Para todo tipo de morfologías: puños ajustables, cintura elástica, largura de la entrepierna adaptable (77 o 82 cm).

Características:

- ATPV: 12 cal/cm2.
- APC: clase 1 (4 KA/30 cm).
- El cuello alto y los puños ajustables mejoran la alta protección del equipo.
- Rodillas, cremalleras y entrepierna reforzadas para minimizar riesgos de rotura.
- 1 banda y 2 bolsillos en el pecho, 2 bolsillos italianos y 2 bolsillos cargo.
- Pictogramas normativos visibles en la manga derecha.

Referencia a completar con la talla deseada.

Ejemplo: AFG-1001-XL para el mono en talla XL.

Referencia	Talla	APTV (cal/cm2)	Box test	Couleur
AFG-1001-XS	XS	12	APC 1	
AFG-1001-S	S	12	APC 1	
AFG-1001-M	M	12	APC 1	
AFG-1001-L	L	12	APC 1	
AFG-1001-XL	XL	12	APC 1	
AFG-1001-2XL	2XL	12	APC 1	
AFG-1001-3XL	3XL	12	APC 1	
AFG-1001-4XL	4XL	12	APC 1	
AFG-1001-5XL	5XL	12	APC 1	

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32