

MS-917-..

Detector de tensión DETEX - LED

Network Type : LV

Utilización:

- Adaptados para su utilización tanto en interiores como en exteriores.
- Permiten efectuar la Verificación de Ausencia de Tensión (VAT) además de:
 - El control de los niveles de tensión alterna y continua,
 - El control de continuidad acústica y luminosa de un circuito sin tensión,
 - La identificación unipolar de la fase,
 - La búsqueda de polaridades de un circuito de corriente continua.
- Los dispositivos DETEX NG **MS-917-L**, **MS-917-PG** han sido diseñados conforme las normas EN 61243-3 y en respuesta a las exigencias de la norma europea EN 50110.

Características:

- Equipados con puntas de prueba IP2X.
- Máxima seguridad: diodo indicador de presencia de tensión peligrosa (> 50 V).
- Grado de protección: IP65 / IK06.
- Sistema integrado de autocomprobación de buen funcionamiento.
- El modelo **MS-917-PG** incluye 8 niveles de tensión:
 - Corriente alterna: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 600, 900 Vca.
 - Corriente continua: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 700, 1.000 Vcc.
- El modelo **MS-917-L** incorpora puntas de prueba de 2 mm de diámetro y 7 niveles de tensión:
 - Corriente alterna: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 690 Vca.
 - Corriente continua: 12, 24, 50, 127, 230, 400, 750 Vcc.

Composición:

- **MS-917-PG** y **MS-917-ET**: incluyen estuche de transporte dúctil y pasa cinturón Ref. **M-87285**.

Accesorios adicionales:

- 2 adaptadores a fijar en las puntas de contacto IP2X tipo PG para Ø 4 mm. Ref. **DX-04**.
- Estuche de transporte con pasa cinturón. Ref. **M-87285**.
- Antenas de contacto para DETX NG MS-917, MS-918 y MS-920. Ref. **M-8013**.
- Antenas de contacto para DETX NG MS-917, MS-918 y MS-920. Ref. **M-8014**.
- Pertiguillas. Ref. **M-951143**.





Referencia	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso		Continuity Test
			Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Prueba de continuidad
MS-917	50/60 Hz	0,225	12-690 V	12-750 V	≤ 200 Ω