





Estándar EN 60903 : 2003 IEC 60903 : 2014 IEC 61482-1-2: APC

Class 1

## CG-00-..-R-28

Guantes aislantes eléctricos cortos - clase 00, talla 9

## **Utilización:**

- Guantes aislantes eléctricos cortos (28cm) para protección individual contra arcos eléctricos durante trabajos con tensión.
- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Guantes aislantes adaptados para operaciones con vehículos eléctricos e híbridos: protección Arc-Flash ATPV 6 cal/cm², APC 1. Resistentes al ácido de las baterías.
- · Bordes enrollados.
- · Se adapta a todas las manos.
- Guantes sin protección mecánica; utilizar con sobreguantes cortos de cuero siliconado para protegerse contra riesgos mecánicos.
   Ref. CG-984.

## Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 00 (500 V AC, 750 V DC).
- Equipo de protección individual categoría III.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- · Categoría: AZC (Ácido, Ozono, Resistencia al frío).







Referencia	Classe	Tensión de funcionamiento AC	Tensión de funcionamiento DC	Longitud (mm)	ATPV (cal/cm²)	Categoría
CG-00-09-R-28	00	500 V	750 V	280	6	AZC

UID: | TID::: 11/05/2025 | SID::: 11/05/2025 | Issued: 11/05/2025 06:56:00 pm

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00

Téléphone : (33) 01 42 31 46 00 Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46



última modificación: 10/17/2025

www.catuelec.com