



Estándar IEC 61482-2 APC 1 & ATPV 12 cal/cm² ISO 11612 A B1 C1 E2 F1 EN 1149-5 NFPA 70E - ASTM F1959

AFG-2300-...

Chaqueta de maniobra CAT'ARC - Talla S

Utilización:

- Chaqueta especialmente concebida para utilizar encima de la vestimenta usual, para las operaciones de corta duración.
- Garantiza los niveles de protección exigidos por el organismo francés de trabajo con tensión ORG.TST.IE.

Características:

- ATPV: 12 cal/cm2.
- APC: clase 1 (4 KA/30 cm).
- Capucha ajustable para proteger la cabeza y la nuca en caso de riesgo elevado; utilizar con pantalla protectora y casco.
- Cierre frontal a lo largo mediante banda de velcro: fácil apertura y cierre.
- Longitud del dorso: 121 m.
- · Protección eficaz del operario hasta las rodillas.
- Pictogramas normativos visibles en la manga derecha.





Referencia	Talla	APTV (cal/cm2)	Box test	Couleur
AFG-2300-S	S	12	APC 1	•

UID: | TID: :: 11/05/2025 | SID: :: 11/05/2025 | Issued: 11/05/2025 02:58:13 pm

www.catuelec.com

última modificación : 07/21/2025 3.P.2 - 92222 Bagneux Cedex France 5.00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP