



Kit de intervención para estaciones transformadoras.

Utilización:

- Permite el cumplimiento de las normas en vigor:
- 1. NF C13-100: Postes alimentados por una red de distribución pública AT (hasta 33 kV).
- 2. NF C13-200: Instalaciones eléctricas de alta tensión para generación de energía; sectores industriales, terciarios y agrícolas.

Características:

- KIT-01: Para postes de 20 kV con banqueta aislante. A completar con un detector de la serie CL-465.
- KIT-10: Para postes de 20 kV con alfombra aislante. A completar con un detector de la serie CL-465.
- KIT-02: Para postes de 26 kV con banqueta aislante. A completar con un detector de la serie CL-465.

Composición:

- Guantes aislantes <u>CG-*-10-NR</u>.
- Caja mural para guantes aislantes CG-35/2.
- Guarda-fusibles CI-23.
- Pértiga de salvamento 45 kV CS-45 con soporte mural incluido CI-06-D.
- Banqueta aislante CT-7-*/1 o alfombra aislante (clase 3) MP-42/16 con tubo de almacenamiento MP-20 según el kit seleccionado.



KIT-10

última modificación: 07/21/2025 Phone: +33 1 42 31 46 00 - Fax: +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP