

CC-775-...

Detector de tensión AT - dual

Utilización:

- Detector dual de tensión, disponible en dos rangos de tensión sin selector manual.
- Detector de tensión electrónico para uso interior o exterior con alta resistencia a choques y lluvia.
- Tecnología «cabezal capacitivo», ultra compacto.
- Amplio rango de tensión: frecuencia trabajo de 50 y 60 Hz.

Características:

- Carcasa robusta en termoplástico.
- Señalización de presencia de tensión por:
 - Diodo electroluminiscente intermitente en rojo.
 - Fuerte señal acústica nominal (67 dB (A) / 1,5 m).
 - Visión 360° con monitor iluminado para optima visibilidad.
- Electrodo de contacto intercambiables.

Composición:

- Provisto con 1 cabezal conector para pértigas a escoger:
 - C: hexagonal 12 mm.
 - K universal.
- Estuche antichoque con asa incluido.

Accesorios adicionales:

- Pértigas recomendadas: serie **CE-4-21**.



Referencia	Descripción	Rango de voltaje	Frecuencia	Peso (kg)
	Equipamiento			
CC-775-11/22-33/66-K	K	11-22 kV, 33-66 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-12/24-52/132-C	C	12-24 kV, 52-132 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-12/24-52/132-K	K	12-24 kV, 52-132 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-2/7-12/25-C	C	2-7 kV, 12-25 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-2/7-12/25-K	K	2-7 kV, 12-25 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-2/72-12/36-C	C	2-7,2 kV, 12-36 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-2/72-12/36-K	K	2-7,2 kV, 12-36 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-33/11-22/66-K	K	3,3-11 kV, 22-66 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-4/14-24/69-K	K	4-14 kV, 24-69 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-4/144-25/69-K	K	4-14,4 kV, 25-69 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-47/15-25/69-K	K	4,7-15 kV, 25-69 kV	50 / 60 Hz	0,35
CC-775-6/12-22/66-C	C	6-12 kV, 22-66 kV	50 / 60 Hz	0,35