

MX-300-.

Network Type : LV

Fuente alimentación para MX-300

Utilización:

- Dispositivo especialmente diseñado para identificar en el cuadro eléctrico y bajo tensión el elemento de protección correspondiente a la fuente de tensión (toma, plafón, terminal máquinas eléctricas...) del cual se quiere conocer el origen.
- Reconoce automáticamente el tipo de red: 230 V entre fase y neutro o 400 V entre fases.
- Detección posible de señal con una corriente máxima de 80 A.

Características:

- Limitación de corriente por fusible HPC 100 kA.
- Estado de batería baja indicado por cambio de color en el diodo (verde a naranja).
- Receptor con test de autocomprobación integrado y calibración de sensibilidad por rueda de ajuste.

Composición:

- 1 unidad de fuente de alimentación **MX-300/SC**.
- 1 receptor **MX-300/R**.
- 1 cable de conexión L 1,5 m con toma de 230 V **M-951735**.
- 1 juego de cables rojos y negros L 1,25 m **M-951736**.
- 1 juego de dos pinzas cocodrilo negras y rojas **DX-02006**.
- 1 pila de 9 V tipo 6LR61.



Referencia	Dimensions	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
	Longitud (mm)			Tensión de funcionamiento AC
MX-300/SC	240	50 Hz	1,7	230 V / 400 V