Sicame Group

DT-300-..

Normes
NF EN 61010-1 NF EN 61557-4

Domaine d'application : BT

Contrôleur mesureur de terre et de continuité CATOHM avec enrouleur, NF C15-100

Utilisation :

- Le CATOHM permet de contrôler par affichage sur écran LCD:
  - la présence de tension et la conformité du réseau,
  - la position de la phase,
  - vérifier la présence d'une terre,
  - la mesure de la valeur de résistance de terre,
  - mesure la boucle de terre sans provoquer le déclenchement des différentiels : > 15 mA,
  - le contrôleur de continuité des masses métalliques par signal sonore.
- Utilisation sur prise 2P+T ou sur tableau BT avec cordon.

Caractéristiques :

- Lecture immédiate de la conformité par affichage bicolore (bleu = conforme / rouge = non conforme).
- Principe de mesure par « boucle de défaut » pour installations en régime de neutre TT.
- Mesure de la terre par affichage 3 ½ digits de 0 à 1999 Ω.
- Précision : ± (3% + 1 digit) sur résistance pure, plage 0 à 200 Ω à 23°C ± 5°C.
- Indique la présence de tension dangereuse (400 V branchement entre phases).
- Auto-alimenté sur prise 2P +T (sans pile).

Composition :

- 1 contrôleur et mesureur de terre
- 1 enrouleur avec cordon de longueur 7 m **M-921647** (non présent dans la version **DT-300-SE**).

Accessoires en option :

- Cordon d'intervention sur tableau BT **M-952271**
- Rallonge câble de 7 m sur enrouleur permettant d'atteindre 14 m **M-921172**

Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Test de Continuité
DT-300	50/60 Hz	230 V	YES

CATU S.A.S - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222
Téléphone : (33) 01 42 31 46 00
Téléphone commercial : (33) 01 42 31 46 46
Sicame Group