Sicame Group

Estándar
NF EN 61010-1 NF EN 61557-4

DT-300-..

Network Type : LV

Controlador medidor de tierra y continuidad CATOHM

Utilización:

- CATOHM le permite llevar a cabo operaciones de:
  - Control de presencia de tensión.
  - Control de posición de la fase.
  - Control de conexión a tierra.
  - Control de continuidad de masas metálicas.
  - Medición de valor de resistencia de tierra.

Características:

- En conformidad con la normativa francesa C15-100.
- Fácil lectura: pantalla bicolor LCD (azul = OK / rojo = no conforme).
- Medición a tierra (de 0 a 1999 Ω).
- Precisión: ± (3% + 1 digito) para resistencia pura, rango de 0 a 200 Ω a 23°C ± 5°C.
- Indica la presencia de tensión peligrosa (400 V - conexión entre fases).
- Autonomía: sin batería, alimentación por 2P+T.

Composición:

- 1 dispositivo.
- 7 m de cuerda enrollada **M-921647** (no incluido en la versión **DT-300-SE**).
- 1 manual de usuario.

Accesorios:

- Cuerda de intervención **M-952271**.

Referencia	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso	Continuity Test
			Tensión de funcionamiento AC	Prueba de continuidad
DT-300	50/60 Hz	0,62	230 V	YES

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP