Estándar
IEC 60903:2014 / EN 60903:2003
IEC 61482-1-2: APC Class 2

CGM-4-..-ARC-40

Guantes aislantes eléctricos con protección mecánica y Arc Flash - Cl 4 T12

Utilización:

- Guantes 3 en 1: protección eléctrica clase 4, mecánica y térmica 40 cal/cm².
- Acabado Wellfit: suave, maleable, resistente y ergonómico para un mejor movimiento de la mano y precisión en el trabajo.
- Se adapta a todas las manos.
- Resistentes: látex con protección mecánica contra rasgaduras. Utilización sin sobreguantes.

Características:

- Guantes aislantes eléctricos de clase 4 (36 000 V CA, 54 000 V CD).
- Bordes recortados.
- Material: látex de color natural en el interior y naranja en el exterior.
- Trazabilidad con etiqueta de color correspondiente a la clase (flashcode).
- Categoría: RC (Ácido, Ozono, Aceite y Resistencia al frío).



Referencia	Talla	Longitud extendido (mm)	Clase	Tensión		Arco		Categoría
				Tensión de funcionamien AC	Tensión de funcionamien DC	APTV (cal/cm2)	Box test	
CGM-4-12-ARC-40	12	410	4	36 000	54 000	40	7kA / 30 cm	RC

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32