

## CN-7-...

### Detector de tensión sin contacto - 11 a 66 kV

#### Utilización:

- Detector de tensión sin contacto.
- Rango de tensión: 11 a 66 kV.
- Distancias aproximadas de detección (puede variar según el ambiente): 150 mm mini (11 kV) a 700 mm mini (66 kV).
- Ultra compacto, sin contacto, garantizando una seguridad óptima para el operador.
- Uso en interior o exterior.

#### Características:

- Rango de tensión nominal: 11-66 kV.
- Indicación luminosa de 360°.
- Sistema de autocomprobación de funcionamiento integrado.
- Umbral de funcionamiento preciso y estable.
- Sensibilidad reducida a tensiones inducidas y campos de interferencia.
- Temperatura de utilización: clase N (-25°C a +55°C).
- Alimentación: 1 batería estándar 9 V **6LR61**.
- Frecuencia de red: 50 y 60 Hz.
- Alta resistencia ambiental (impactos, vibraciones, humedad) gracias a su estructura en termoplástico.

#### Composición:

- Incluye un estuche rígido para almacenaje.



| Referencia     | Rango de voltaje | Frecuencia | Peso (kg) |
|----------------|------------------|------------|-----------|
| CN-7-011-066-K | 11 kV - 66 kV    | 50-60 Hz   | 0,3       |