Sicame Group

Estándar
NF C15-100 IEC 61010-1

DT-110..

Network Type : LV

Controlador de diferenciales CATEX POCKET

Utilización:

- Para instalaciones domésticas y terciarias.
- CATEX DT-110 combina en un solo dispositivo todas las funciones esenciales que permiten controlar y visualizar instantáneamente la calidad y conformidad de las instalaciones eléctricas de 230 V:
    - Control de presencia de tensión.
    - Control de posición de la fase.
    - Control de conexión a tierra.
    - Dispositivos diferenciales de tipo AC o A seleccionando la sensibilidad del diferencial (30 y 500 mA).

Características:

- En conformidad con los requisitos de la norma francesa C15-100 y NF EN 61010-1.
- Tensión de trabajo: 230 V ± 10%.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz ± 10%.
- Temperatura de funcionamiento: - 15 ° C / + 45 ° C.
- IP40, IK 03.
- Protección fusibles: 2 fusibles temporizados 250 mA.

Accesorios:

- Estuche de almacenamiento **M-87285**.
- Cable de intervención para cuadro BT **M-952271**.

Referencia	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
			Tensión de funcionamiento AC
DT-110	50/60 Hz	0,12	230 V

CATU S.A.S. - 10, Avenue Jean-Jaurès - B.P.2 - 92222 Bagneux Cedex
France
Phone : +33 1 42 31 46 00 - Fax : +33 1 42 31 46 32

SICAME GROUP